



744A Permetezővezérlés

- Kézi permetezővezérlés kompakt csomagban.
- Száraz vagy folyadéktöltés választása, 7 bar (100 PSI), 10 bar (150 PSI) vagy 20 bar (300 PSI).
- Kivilágított nyomásellenőrző éjszakai használatra.
- Nagy igénybevételre tervezett kapcsolók LED kijelzőkkel.
- Választható különféle készletformákban mágnesestekercses vagy golyós vezérlőszelepekkel.
- A DirectoValve® elzáró golyós szelepeket külön kell megvásárolni. A szelepekre vonatkozó további információkat lásd a 65–85. oldalon.

Értelmezési mód készlet száma:

744A — 100 — L — 3
 Vezérlőmodell Mérőskála Mérés Szórócső
744 7 bar (100 PSI) Tipus szakaszok
 vagy L
 20 bar (300 PSI) (folyadék)



144P-3
Elzáró mágnesszelep



144A-3
Elzáró mágnesszelep



344BPR
Nyomásszabályozó szelep



244C
Nyomásszabályozó fojtószelep

MID-TECH® ALKATRÉSZSZÁM (RÉGI SSCO-SZÁM)	744A HÁROMKAPCSOLÓS KONZOL		KÁBELKÖTEG		SZÓRÓCSŐ SZELEPEK			SZABÁLYOZÓSZELEP	
	7 bar (100 PSI) MÉRŐ	20 bar (300 PSI) MÉRŐ	MÁGNESSELEP	GOLYÓS SZELEP	NINCS	144A-3	144P-3	244 FOJTÓ	344-2RL GOLYÓS
KÉSZLET ALKATRÉSZSZÁMA	75-50033 (37203-100L-3)	75-50035 (37203-300L-3)	45-20090 (21725-8) 45-20091 (21720-8) 45-20100 (21478-2)	45-05385 45-10072 45-10080		35-50023 (AA144A-3)	35-50027 (AA144P-3)	35-50029 (21773-244C-3/4)	35-02087 (344BRL-24-01CCS)
90-50149 (744A-100L-3)	•		•		•				
90-50151 (744A-300L-3)		•		•	•				
90-50161 (AAK744A-100L-30S)	•		•		•			•	
90-50163 (AAK744A-100L-33S)	•		•			•		•	
90-50177 (AAK744A-100L-33P)	•		•				•	•	
90-50238 (AAK744A-100L-30B)	•		•	•	•				•
90-50237 (AAK744A-300L-30B)		•		•	•				•

Megjegyzés: Egyéb TeeJet B sorozatú szabályozószelepek Plug-N-Play-kompatibilisek mindezekkel a készletekkel a „-01CCS” csatlakozó opcióval történő megrendelés esetén